

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4410-6GT-120	Dahua DH-PFS4204-2GT-DP
Код ДИАС	90072	25353
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 190 руб.	24 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	0,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x53.5x175	53,5x135x103,2
Питание	DC 53 В	DC 48-57 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	1,75
Количество портов PoE	6	2
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Интерфейс управления	Веб-управление	Web (HTTP и HTTPS), Telnet, CLI, SNMP V1 / V2C / V3
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	14
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,42	5,95
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	10	4
QoS	—	QoS на основе CoS, 8 выходных очередей для каждого порта, Формирование порта, QoS на основе DSCP
Безопасность	—	IEEE 802.1x, ACL-список, Защита петли
Относительная влажность, %	—	10-90
Производитель	Dahua	Dahua
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Бюджет PoE, Вт	120	120
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.