

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4410-6GT-120	OSNOVO SW-70804/IL
Код ДИАС	90072	26182
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 190 руб.	56 661 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Dahua	OSNOVO
Вес нетто, кг	1,25	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x53.5x175	53,5x123x165
Питание	DC 53 В	DC 12-55 В
Бюджет PoE, Вт	120	—
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Количество портов PoE	6	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Интерфейс управления	Веб-управление	Web-интерфейс, CLI; Telnet, SNMP
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	24
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,42	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+); IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	9 КБ
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	10	12
QoS	—	8 очередей / порт
Безопасность	—	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Индикаторы	—	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link
Относительная влажность, %	—	5-95 (без конденсата)

Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Рабочая температура, С°	-40...+75	Микропроцессор
Количество SFP портов	4	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.