

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4410-6GT-120	OSNOVO SW-70402/ILS
Код ДИАС	90072	37937
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 190 руб.	40 701 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Dahua	OSNOVO
Вес нетто, кг	1,25	—
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+80
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x53.5x175	41x115x157
Питание	DC 53 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	—
Количество портов PoE	6	—
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Интерфейс управления	Веб-управление	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,42	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protoco
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	16 КБ
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	10	6
QoS	—	CoS ToS 802.1p WRR/SP/WFQ
Безопасность	—	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Индикаторы	—	PWR – питание HW – топология кольцо SFP – линк на SFP портах V1 V2 – индикаторы осн. и резерв.БП Link/Speed – соединение/скорость
Относительная влажность, %	—	5-95 без конденсата
Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port

Класс защиты	—	IP40
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.