

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4410-6GT-120	Dahua DH-PFS4210-8GT-DP
Код ДИАС	90072	62433
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 190 руб.	48 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x53.5x175	53x175x134
Питание	DC 53 В	DC 9-57 В
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Количество портов PoE	6	8
Количество SFP портов	4	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	8
Интерфейс управления	Веб-управление	WEB (протокол http), SNMP, CLI.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	28
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,42	14,88
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Дальность режима передачи, м	250	—
QoS	—	Качество обслуживания Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка тегов портов; Поддержка QoS на основе DSCP
Безопасность	—	Управление пользователями, HTTPS, SSH, SNMP V1/V2C/V3, RMON, ACL Защита от источника IP, Проверка ARP на основе портов/VLAN, Статическая проверка ARP, Проверка динамического ARP, 802.1x, Защита от петель
Относительная влажность, %	—	10-90
Производитель	Dahua	Dahua
Вес нетто, кг	1,25	1,25
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Бюджет PoE, Вт	120	120
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.