

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4410-6GT-120	Hikvision DS-3T0510HP-E/HS
Код ДИАС	90072	67298
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 190 руб.	11 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	Hikvision
Вес нетто, кг	1,25	—
Рабочая температура, С°	-40...+75	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x53.5x175	197x42,2x114,2
Питание	DC 53 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	110
Буфер пакетов, Мб	4,1	—
Количество портов PoE	6	8
Количество SFP портов	4	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Интерфейс управления	Веб-управление	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,42	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	300
Относительная влажность, %	—	5-95
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.