

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4410-6GT-120	Dahua DH-CHS4106-4ET-60
Код ДИАС	90072	94028
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 190 руб.	10 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	0,32
Рабочая температура, С°	-40...+75	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x53.5x175	110,4x30x154,3
Питание	DC 53 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	60
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Количество портов PoE	6	4
Количество SFP портов	4	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	10,42	3,57
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	9,2 КБ
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стол
Общее количество портов	10	6
Безопасность	—	Изоляция порта
Относительная влажность, %	—	10-90 (без конденсации)
Класс защиты	—	IP30
Производитель	Dahua	Dahua
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Интерфейс управления	Веб-управление	Веб-управление
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.