

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G2210P-8-120W	Tenda S106PC
Код ДИАС	90171	83369
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 399 руб.	1 999 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	177,5x 26x104	175x43x127
Питание	AC 100–240В, 50/60 Гц	AC 190-240 В
Бюджет PoE, Вт	110	55
Буфер пакетов, Мб	4	—
Количество портов PoE	8	4
Количество SFP портов	1	—
QoS	Поддержка строгой приоритезации, взвешенной приоритезации	—
Безопасность	DHCP Snooping, защита от петель, привязка MAC-адресов	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	Link/Act для каждого порта, PWR, SYS, PoE-MAX	6x Link/Act LED indicators, 1 x Power LED indicator
Интерфейс управления	Web-интерфейс, мобильное приложение ProFi, локальное управление	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	0,89
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1p, IEEE802.1q	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	1
Функции уровня 2	VLAN, зеркалирование портов, агрегация каналов, статистика трафика	—
Дальность режима передачи, м	100	250
Метод подачи PoE	1/2 (+), 3/6 (-)	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	На стол / на стену
Общее количество портов	10	6
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.