

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G2210P-8-120W	Tenda G1110PF-8-120W
Код ДИАС	90171	87647
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 399 руб.	7 850 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	1	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Питание	АС 100–240В, 50/60 Гц	АС 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4	—
QoS	Поддержка строгой приоритезации, взвешенной приоритезации	—
Безопасность	DHCP Snooping, защита от петель, привязка MAC-адресов	—
Индикаторы	Link/Act для каждого порта, PWR, SYS, PoE-MAX	Power, Link/Act, PoE MAX
Интерфейс управления	Web-интерфейс, мобильное приложение ProFi, локальное управление	—
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE802.1p, IEEE802.1q	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af/at
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Функции уровня 2	VLAN, зеркалирование портов, агрегация каналов, статистика трафика	—
Дальность режима передачи, м	100	—
Метод подачи PoE	1/2 (+), 3/6 (-)	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	В стойку / на стол
Размеры (ШхВхГ) (мм)	177,5х 26х104	177,5х26х104
Бюджет PoE, Вт	110	110
Количество портов PoE	8	8
Количество SFP портов	1	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,9	14,9
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Tenda	Tenda
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.