

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DSL-G2452GR/R1A	TP-Link EAP653
Код ДИАС	90189	92694
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 610 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	D-Link	TP-Link
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	198x168x59	160x33,6x160
Вес нетто, кг	0,34	0,38
Максимальная скорость беспроводного соединения, Мбит/с	2,4 ГГц: 300, 5 ГГц: 867	2,4 ГГц: 574, 5 ГГц: 2402
Стандарт Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac Wave 2, 802.11k/v, 802.11w	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Количество портов Ethernet	5	1
Питание	12 В постоянного тока, 1,5 А	48 В Passive PoE или 802.3at PoE или DC 12 В
Безопасность	WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal/Enterprise), MAC-фильтр, WPS (PBC/PIN), межсетевой экран, URL-фильтр, Яндекс.DNS, SkyDNS, IPsec VPN, SSH	WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise, Captive Portal, MAC Filter, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-CHAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2), PPSK, SMS login, Rogue AP Detection
Мощность Wi-Fi передатчика, дБм	2,4 ГГц: не более 20 дБм, 5 ГГц: не более 18 дБм	СЕ: 2,4 ГГц — до 20 дБм, 5 ГГц — до 23 дБм (U-NII-1/2A), до 30 дБм (U-NII-2C); FCC: 2,4 ГГц — до 25 дБм, 5 ГГц — до 25 дБм
Раздача PoE	Нет	Нет
Максимальная скорость передачи портов Ethernet, Мбит/с	1 000	1 000
Рабочая частота, ГГц	2,4 и 5	2,4 и 5
Исполнение	Внутреннее	Внутреннее

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.