

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	ИТК ЕЕТ-1000VA-1-002	ИРРОН 1108030
Код ДИАС	90190	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 267 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	ИТК	ИРРОН
Горячая замена батарей	Да	—
Акустический шум, <дБ	40	45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145х161х343	139х195х364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	600	900
Диапазон входного напряжения, В	220-240	162-280
Вес нетто, кг	7,4	10,9
Выходное напряжение, В	230	220
Частота тока выход, Гц	50	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	да	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Выходные разъемы	C13х8	6 x IEC 320 C13
Защита от всплесков напряжения	да	125 Дж
Защита от перегрузок	да	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; При $> 120\%$ - выключится
Защита от короткого замыкания	да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	да	—
Защита АКБ	да	—
Емкость, Ач	7	9
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Время переключения на батарею, мс	2-10	2-10
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 20:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.