

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8760 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 P3	IPPON 1108030
Код ДИАС	90235	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	74 000 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x329	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Диапазон входного напряжения, В	110-254	162-280
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Вес нетто, кг	11,3	10,9
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220
Частота тока выход, Гц	46-54 или 56-64	50/60
Время переключения на батарею, мс	в режим «БАЙПАС» не более 4; в режим «РЕЗЕРВ» 0	2-10
Горячая замена батарей	Да	—
Выходные разъемы	2 x Schuko	6 x IEC 320 C13
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; При > 120% - выключится
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	55	45
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	При Uвх > 242 В, Uвых=0,85 x Uвх; При Uвх < 198 В, Uвых=1,18 x Uвх
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.