

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8760 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 P3	IPPON 1192977
Код ДИАС	90235	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	74 000 руб.	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x329	438x86,5x436
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Диапазон входного напряжения, В	110-254	176-288
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60
Вес нетто, кг	11,3	13,2
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	46-54 или 56-64	50/60
Время переключения на батарею, мс	в режим «БАЙПАС» не более 4; в режим «РЕЗЕРВ» 0	2-10
Горячая замена батарей	Да	—
Выходные разъемы	2 x Schuko	4 x IEC C13
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	55	45
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

USB-порт	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.