

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8760 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 P3	IPPON 2028478
Код ДИАС	90235	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	74 000 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x329	438x88x430
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	1 350
Диапазон входного напряжения, В	110-254	110-300
Вес нетто, кг	11,3	14,72
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Количество аккумуляторов	2	3
Частота тока выход, Гц	46-54 или 56-64	50/60
Время переключения на батарею, мс	в режим «БАЙПАС» не более 4; в режим «РЕЗЕРВ» 0	0
Выходные разъемы	2 x Schuko	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	55	42
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	345 Дж

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Емкость, Ач	9	9
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Напряжение, В	12	12
Горячая замена батарей	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.