

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8760 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 P3	Бастион 8768 SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4X9 P3
Код ДИАС	90235	91057
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	74 000 руб.	104 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x329	440x86,5x602
Полная мощность, ВА	1 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 000	2 000
Диапазон входного напряжения, В	110-254	110-290
Вес нетто, кг	11,3	8,1
Количество аккумуляторов	2	4
Частота тока выход, Гц	46-54 или 56-64	50/60 ± 0,1
Время переключения на батарею, мс	в режим «БАЙПАС» не более 4; в режим «РЕЗЕРВ» 0	0
Выходные разъемы	2 x Schuko	IEC 60320 C19 16 A
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Класс защиты	—	IP20
Производитель	Бастион	Бастион
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Емкость, Ач	9	9
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Напряжение, В	12	12
Горячая замена батарей	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батарей	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита АКБ	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	55	55

Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.