

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                   | Заявлено в проекте                                   | Предлагаемая замена                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                     | <b>Бастион 8760 SKAT-UPS<br/>1000-RACK-ON-2X9 P3</b> | <b>Бастион 8934 SKAT-UPS<br/>1000-AID-IN-1X9-8</b> |
| Код ДИАС                          | 90235                                                | 91783                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)             | 74 000 руб.                                          | 27 000 руб.                                        |
| Наличие                           | под заказ                                            | под заказ                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)              | 440x86,5x329                                         | 203x95x305                                         |
| Активная мощность, Ватт           | 1 000                                                | 600                                                |
| Диапазон входного напряжения, В   | 110-254                                              | 162-290                                            |
| Частота тока вход, Гц             | 40-70                                                | 50±10% (автонастройка)                             |
| Вес нетто, кг                     | 11,3                                                 | 5,4                                                |
| Тип ИБП                           | Онлайн                                               | Линейно-интерактивный                              |
| Форм-фактор                       | В 19" стойку                                         | Настольный / Настенный                             |
| Количество аккумуляторов          | 2                                                    | 1                                                  |
| Выходное напряжение, В            | 208/220/230/240                                      | 220                                                |
| Частота тока выход, Гц            | 46-54 или 56-64                                      | 50±1                                               |
| Время переключения на батарею, мс | в режим «БАЙПАС» не более 4; в режим «РЕЗЕРВ» 0      | 2-6                                                |
| Горячая замена батарей            | Да                                                   | —                                                  |
| Выходные разъемы                  | 2 x Schuko                                           | Shuko - 8 шт (4 - с питанием от АКБ, 4 -           |
| Форма напряжения                  | Синусоидальный сигнал                                | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                |
| Защита АКБ                        | Да                                                   | От глубокого разряда, перезаряда, переплюсовки     |
| Аварийное отключение EPO          | Да                                                   | —                                                  |
| Акустический шум, <дБ             | 55                                                   | 45                                                 |
| Влажность, %                      | 20-90 (без конденсации)                              | —                                                  |
| Поддержка SNMP                    | Да                                                   | Нет                                                |
| Типовое время перезарядки, часов  | 4,000                                                | 8,000                                              |
| Защита от всплесков напряжения    | —                                                    | Да                                                 |
| Класс защиты                      | —                                                    | IP20                                               |
| Производитель                     | Бастион                                              | Бастион                                            |
| Рабочая температура, С°           | 0...+40                                              | 0...+40                                            |
| Полная мощность, ВА               | 1 000                                                | 1 000                                              |
| Емкость, Ач                       | 9                                                    | 9                                                  |
| Напряжение, В                     | 12                                                   | 12                                                 |
| Тип батареи                       | Герметичные, свинцово-кислотные                      | Герметичные, свинцово-кислотные                    |
| Защита от перегрузок              | Да                                                   | Да                                                 |
| Защита от короткого замыкания     | Да                                                   | Да                                                 |
| USB-порт                          | Да                                                   | Да                                                 |
| АКБ в комплекте                   | Да                                                   | Да                                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.