

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8778 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-V P3	Бастион 8771 SKAT-UPS 2000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	90238	95833
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 000 руб.	98 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x329	440x86,5x602
Полная мощность, ВА	1 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 000	2 000
Диапазон входного напряжения, В	110-254	При 0–50% нагрузке: 110–300 В При 100 % нагрузке: 176–264 В
Вес нетто, кг	5,6	8,5
Количество аккумуляторов	2	4
Частота тока выход, Гц	46-54 или 56-64	Основной режим: 46–54/56–64 От АКБ: 50/60 ± 0,1
Время переключения на батарею, мс	в режим «БАЙПАС» не более 4; в режим «РЕЗЕРВ» 0	0
Горячая замена батарей	Да	—
Выходные разъемы	1 x Schuko, клеммы 12В 5А, ~24В 5А	—
Защита от перегрузок	Да	105–125% – отключение через 60 сек 125–130% – отключение через 30 сек >130% – немедленное отключение
Защита от короткого замыкания	Да	Блокировка системы
Защита АКБ	Да	Сигнализация о низком напряжении
USB-порт	Да	Есть (USB/RS232)
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Производитель	Бастион	Бастион
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Напряжение, В	12	12
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	55	55
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)

Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.