

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8776 SKAT-UPS 6000-RACK-ON	IPPON 1398366
Код ДИАС	98244	29856
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	260 000 руб.	163 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x729	438x85,5x600
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	6 000	3 000
Диапазон входного напряжения, В	110-300	160-300
Вес нетто, кг	15	26,2
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60	45-55 / 54-66
Горячая замена батарей	Да	—
Выходные разъемы	3 x IEC C13, 2 x C19	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Защита от перегрузок	Да	при нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 105-125% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 2 мин; при 125-150% - переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по истечении 500
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	45	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	95
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	296 Дж
Время переключения на батарею, мс	—	0
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	6
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.