

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8776 SKAT-UPS 6000-RACK-ON	IPPON 1192982
Код ДИАС	98244	47095
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	260 000 руб.	104 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x729	438x86,5x608
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	6 000	2 700
Диапазон входного напряжения, В	110-300	176-288
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60
Вес нетто, кг	15	30,4
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Горячая замена батарей	Да	—
Выходные разъемы	3 x IEC C13, 2 x C19	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита АКБ	Да	—
Акустический шум, <дБ	45	50
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	6
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
--------------	------------------------	------------------------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.