

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                   | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                     | <b>Бастион 8776 SKAT-UPS 6000-RACK-ON</b> | <b>Бастион 734 RAPAN-UPS 3000</b>   |
| Код ДИАС                          | 98244                                     | 54658                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)             | 260 000 руб.                              | 40 900 руб.                         |
| Наличие                           | под заказ                                 | под заказ                           |
| Рабочая температура, С°           | 0...+40                                   | +5...+40                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)              | 440x86,5x729                              | 145x213x436                         |
| Полная мощность, ВА               | 6 000                                     | 3 000                               |
| Активная мощность, Ватт           | 6 000                                     | 1 800                               |
| Диапазон входного напряжения, В   | 110-300                                   | 162-290                             |
| Частота тока вход, Гц             | 40-70                                     | 50 ±1%                              |
| Вес нетто, кг                     | 15                                        | 23                                  |
| Тип ИБП                           | Онлайн                                    | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                       | В 19" стойку                              | Напольный                           |
| Выходное напряжение, В            | 208/220/230/240                           | 220                                 |
| Частота тока выход, Гц            | 50/60                                     | —                                   |
| Горячая замена батарей            | Да                                        | —                                   |
| Выходные разъемы                  | 3 x IEC C13, 2 x C19                      | 2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4        |
| Форма напряжения                  | Синусоидальный сигнал                     | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Защита АКБ                        | Да                                        | —                                   |
| USB-порт                          | Да                                        | —                                   |
| Аварийное отключение EPO          | Да                                        | —                                   |
| Акустический шум, <дБ             | 45                                        | —                                   |
| Влажность, %                      | 0-95 (без конденсации)                    | 0-80 при 25°C                       |
| Поддержка SNMP                    | Да                                        | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                   | Нет                                       | Да                                  |
| Защита от всплесков напряжения    | —                                         | Да                                  |
| Время переключения на батарею, мс | —                                         | 8-10                                |
| Напряжение, В                     | —                                         | 12                                  |
| Емкость, Ач                       | —                                         | 7                                   |
| Количество аккумуляторов          | —                                         | 4                                   |
| Типовое время перезарядки, часов  | —                                         | 8,000                               |
| Производитель                     | Бастион                                   | Бастион                             |
| Класс защиты                      | IP20                                      | IP20                                |
| Тип батареи                       | Герметичные, свинцово-кислотные           | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Защита от перегрузок              | Да                                        | Да                                  |
| Защита от короткого замыкания     | Да                                        | Да                                  |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.