

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8776 SKAT-UPS 6000-RACK-ON	Импульс FF60201
Код ДИАС	90244	91386
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	260 000 руб.	141 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Бастион	Импульс
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x729	191x610x563
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-288
Вес нетто, кг	15	61
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	50/60	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Горячая замена батарей	Да	—
Выходные разъемы	3 x IEC C13, 2 x C19	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих контактов), карта параллельной работы (опционально)
Акустический шум, <дБ	45	58
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Время переключения на батарею, мс	—	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	16
Напряжение, В	—	12
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Активная мощность, Ватт	6 000	6 000
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита АКБ	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Защита от всплесков напряжения	—	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.