

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                             | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>               | <b>HiWatch DS-N216QA(C)</b>                 | <b>Uniview XVR302-16Q3</b>              |
| Код ДИАС                    | 90685                                       | 11882                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)       | 22 990 руб.                                 | 27 790 руб.                             |
| Наличие                     | удалённый склад                             | удалённый склад                         |
| Производитель               | HiWatch                                     | UNV                                     |
| Формат видеосжатия          | H.265 Pro   H.265+   H.265   H.264+   H.264 | H.265   H.264                           |
| Дополнительные интерфейсы   | 2 USB2.0                                    | Задняя панель: 2 x USB2.0, 1 x RS485    |
| Кол-во HDD                  | 1                                           | 2                                       |
| Объем HDD, ТБ               | 10                                          | 8                                       |
| Сетевые интерфейсы          | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet             | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet               |
| Аналоговый поток записи, Мп | 4                                           | 8                                       |
| IP-поток записи, Мп         | 6                                           | 8                                       |
| Вес нетто, кг               | —                                           | 2                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)        | —                                           | 380x53x326                              |
| VGA                         | 1                                           | 1                                       |
| HDMI                        | 1                                           | 1                                       |
| Кол-во IP каналов           | 24                                          | 24                                      |
| Разрешение вывода           | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080     | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080 |
| Питание                     | DC 12 В                                     | DC 12 В                                 |
| Кол-во аналоговых каналов   | 16                                          | 16                                      |
| Рабочая температура, С°     | -10...+55                                   | -10...+55                               |
| Аудиовход/выход             | 1/1, RCA                                    | 1/1, RCA                                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.