

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте            | Предлагаемая замена                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-CS4010-8ET-60</b> | <b>Dahua DH-LR2110-8ET-120</b>                                  |
| Код ДИАС                                                                 | 90757                         | 62438                                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 6 990 руб.                    | 23 390 руб.                                                     |
| Наличие                                                                  | под заказ                     | под заказ                                                       |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,28                          | 0,59                                                            |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                     | -30...+65                                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 130x26x90                     | 42x150x100                                                      |
| Питание                                                                  | DC 57 В                       | AC 110-240 В                                                    |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 60                            | 120                                                             |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                             | 2,75                                                            |
| Интерфейс управления                                                     | Веб-управление                | —                                                               |
| Относительная влажность, %                                               | 5-95                          | 10-90                                                           |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 4,8                           | 8                                                               |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 3,57                          | 5,36                                                            |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                             | 4                                                               |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9,2 КБ                        | —                                                               |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену            | На DIN-рейку                                                    |
| Управление                                                               | Управляемый L2                | Неуправляемый                                                   |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                           | 800                                                             |
| Общее количество портов                                                  | 8                             | 10                                                              |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | —                             | 4                                                               |
| Индикаторы                                                               | —                             | Power, Link/Act                                                 |
| Стандарты и протоколы                                                    | —                             | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x |
| Производитель                                                            | Dahua                         | Dahua                                                           |
| Количество портов PoE                                                    | 8                             | 8                                                               |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt           | IEEE 802.3 af/at/bt                                             |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения     | Коммутаторы для помещения                                       |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 60                            | 60                                                              |
| Охлаждение                                                               | —                             | Нет                                                             |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.