

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4010-8ET-60	Uniview NSW3000-8T2GT-LPOE-IN
Код ДИАС	90757	85547
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 990 руб.	7 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	UNV
Вес нетто, кг	0,28	0,67
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x26x90	169x40x132
Питание	DC 57 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	60	65
Буфер пакетов, Мб	4	2
Интерфейс управления	Веб-управление	Web-управление
Относительная влажность, %	5-95	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	4,8	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	3,57	4,17
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	9,2 КБ	—
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Общее количество портов	8	10
QoS	—	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	—	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Количество портов PoE	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.