

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>TRASSIR TR-D6124IR10 v3 (R) 4.3-86</b> | <b>Uniview IPC6312LR-AX4W-VG</b>          |
| Код ДИАС                         | 90916                                     | 11801                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                | 25 490 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                 | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 2,1                                       | 0,86                                      |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                 | -30...+60                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф129х211                                  | 133х185х276                               |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                         | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.264 H.265 H.265+                        | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 100                                       | 50                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                              | DC 12 В                                   |
| Потребляемая мощность, Вт        | 23                                        | 12                                        |
| Скорость электронного затвора    | 1/2 ~ 1/10 000 с                          | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 30.3-2.4                                  | 52.6-16.38                                |
| Линейка                          | СТ-1                                      | —                                         |
| Угол обзора H °                  | 52.7-4.2                                  | 105.2-29.32                               |
| Улучшение изображения            | 2DNR   3DNR   DayNight                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Фокусное расстояние, мм          | 4.3-86                                    | 2.8-12                                    |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                       | Нет                                       |
| Встроенный микрофон              | Нет                                       | Да                                        |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Да                                        |
| Вандалозащищенность              | IK10                                      | Нет                                       |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр                    | ICR переключатель                         |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                       | Нет                                       |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Да                                        |
| Детектор людей                   | Да                                        | Нет                                       |
| Автофокус                        | Да                                        | —                                         |
| Производитель                    | TRASSIR                                   | UNV                                       |
| Материал корпуса                 | Металл/Пластик                            | —                                         |
| Угол обзора D °                  | —                                         | 108.7-33.3                                |
| Другая аналитика                 | Нет                                       | —                                         |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                        | 30                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,002                                     | 0,002                                     |
| Число пикселей, Мп               | 2                                         | 2                                         |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                               | 1/2.8" CMOS                               |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                                 | 1920x1080                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                         | microSD до 256 Гб                         |
| Класс защиты                     | IP66                                      | IP66                                      |
| Тип объектива                    | Моторизованный                            | Моторизованный                            |
| Тип подсветки                    | IR                                        | IR                                        |

|                                          |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45        | RJ-45        |
| WDR                                      | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Поддержка ONVIF                          | Да           | Да           |
| Поддержка RTSP                           | Да           | Да           |
| Кнопка сброса                            | Да           | Да           |
| Детектор движения                        | Да           | Да           |
| Детектор лиц                             | Нет          | Нет          |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет          | Нет          |
| Пересечение линии                        | Да           | Да           |
| Вторжение в зону                         | Да           | Да           |
| Грозозащита                              | Да           | Да           |
| Подсчет людей                            | Нет          | Нет          |
| Анализ поведения                         | Нет          | —            |
| Дворник                                  | Нет          | Нет          |
| Тепловизор                               | Нет          | Нет          |
| Обогреватель                             | Нет          | —            |
| RS-485                                   | Нет          | Нет          |
| Распознавание номеров                    | Нет          | Нет          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.