

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                               |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-HDW3449TP-ZS-IL</b> | <b>Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                         | 90969                               | 78200                                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 39 390 руб.                         | 22 990 руб.                                       |
| Наличие                          | под заказ                           | есть во Владивостоке                              |
| Кнопка сброса                    | Нет                                 | Да                                                |
| Поддержка RTSP                   | Нет                                 | Да                                                |
| Производитель                    | Dahua                               | Hikvision                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ122x108,3                          | Φ121,5x97,6                                       |
| Вес нетто, кг                    | 0,96                                | 0,6                                               |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100000 с                    | —                                                 |
| Угол обзора Н °                  | 104-29                              | 104                                               |
| Угол обзора V °                  | 54-16                               | 57                                                |
| Угол обзора D °                  | 125-34                              | 122                                               |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.7-13.5                            | 2.8                                               |
| Тип объектива                    | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием              |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI    | 3D DNR   BLC   HLC                                |
| Дальность действия подсветки, м  | 50                                  | 30                                                |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG               |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                  | 8                                                 |
| Потребляемая мощность, Вт        | 10,3                                | 8,5                                               |
| Аудио вход/выход                 | —                                   | аудиовход/выход 1/1                               |
| Тревожные входы/выходы           | —                                   | 1/1                                               |
| Сетевой интерфейс                | —                                   | RJ-45                                             |
| Другая аналитика                 | —                                   | Да                                                |
| Вандалозащищенность              | —                                   | IK10                                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                 | Нет                                               |
| Встроенный динамик               | Нет                                 | Нет                                               |
| Дворник                          | Нет                                 | Нет                                               |
| Обогреватель                     | Нет                                 | Нет                                               |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                 | Нет                                               |
| RS-485                           | Нет                                 | Нет                                               |
| Тепловизор                       | Нет                                 | Нет                                               |
| Анализ поведения                 | Нет                                 | Нет                                               |
| Автофокус                        | Нет                                 | Нет                                               |
| Грозозащита                      | Нет                                 | Нет                                               |
| Рабочая температура, С°          | -30....+60                          | -30...+60                                         |
| Класс защиты                     | IP67                                | IP67                                              |
| Число пикселей, Мп               | 4                                   | 4                                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                  | 25                                                |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                  | 0,005                  |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS            | 1/2.9" CMOS            |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520              | 2688x1520              |
| Тип подсветки                            | IR/LED                 | IR/LED                 |
| WDR                                      | WDR (120 dB)           | WDR (120 dB)           |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб      | microSD до 512 Гб      |
| Встроенный микрофон                      | Да                     | Да                     |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Детектор движения                        | Да                     | Да                     |
| Детектор людей                           | Да                     | Да                     |
| Детектор лиц                             | Да                     | Да                     |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                     | Да                     |
| Пересечение линии                        | Да                     | Да                     |
| Вторжение в зону                         | Да                     | Да                     |
| Подсчет людей                            | Да                     | Да                     |
| Распознавание номеров                    | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.