

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0106P-E/M(B)	Hikvision DS-3E0520HP-E
Код ДИАС	91059	67295
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 359 руб.	36 200 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x25,6x68,45	440x44x220,8
Питание	DC 48 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	35	225
Буфер пакетов, Мб	0,77	—
Количество портов PoE	4	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,893	29,76
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	На стол	В стойку
Общее количество портов	6	20
Количество SFP портов	—	2
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Относительная влажность, %	5-95	5-95
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Hikvision	Hikvision
Дальность режима передачи, м	300	300

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.