

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0106P-E/M(B)	Hikvision DS-3E1518P-SI-16P2F
Код ДИАС	91059	94552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 359 руб.	26 200 руб.
Наличие	есть во Владивостоке	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-10...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	145x25,6x68,45	440x44x220,8
Питание	DC 48 В	100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 4 А
Бюджет PoE, Вт	35	230
Буфер пакетов, Мб	0,77	4,1
Количество портов PoE	4	16
Относительная влажность, %	5-95	5–95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	1,6	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	0,893	41,66
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x	STP/RSTP/ERPS, VLAN 802.1Q, SNMP v1/v2c, LLDP
Таблицы MAC-адресов, К	4	8
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Дальность режима передачи, м	300	До 300
Общее количество портов	6	18
Функции уровня 2	—	VLAN, QoS, агрегирование каналов, зеркалирование портов
QoS	—	Поддержка приоритизации, SP/WRR
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro
Индикаторы	—	Статус портов, PoE, PoE-MAX, питание
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Количество SFP портов	—	2
Безопасность	—	ACL (до 64 записей), IPSG (до 256 записей), DHCP Snooping
Вес нетто, кг	—	2,56
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.