

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Eltex ME55410-48	Uniview NSW3000-25GT1GP1GC-IN
Код ДИАС	91083	85553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Eltex	UNV
Вес нетто, кг	12,1	2,98
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x536	440x44x189,8
Питание	АС 100–240 В, 50–60 Гц, DC 36–72 В	АС 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	24	4
Количество SFP портов	48	1
QoS	Выходные очереди на порт - 8. Статистика QoS Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing) Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p Защита от широковещательного «шторма» Управление полосой пропускания Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) Три цвета маркировки Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL Назначение меток VLAN на основании ACL Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Безопасность	DHCP Snooping Опция 82 протокола DHCP IP Source Guard Dynamic ARP Inspection Поддержка sFlow Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса Проверка подлинности на основе IEEE 802.1x Guest VLAN Система предотвращения DoS-атак Сегментация трафика Фильтрация DHCP-клиентов Предотвращение атак BPDU Фильтрация NetBIOS/NetBEUI	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64 адресов

Интерфейс управления	Протокол SNMP. Интерфейс командной строки (CLI). Web-интерфейс	Web-управление
Относительная влажность, %	не более 80	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	3 600	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	2 467	40,176
Стандарты и протоколы	STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d), RSTP (Rapid Spanning Tree protocol, IEEE 802.1w), MSTP (Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1s)	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	262	8
Функции уровня 2	Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) Поддержка Spanning Tree Fast Link option Поддержка STP Root Guard Поддержка BPDU Filtering Поддержка STP BPDU Guard Поддержка Loopback Detection (LBD) Поддержка ERPS (G.8032v2) Поддержка Flex-link Поддержка PVST+ Поддержка RPVST+	—
Общее количество портов	54	27
Класс защиты	IP20	—
Поддержка jumbo frame	Да	—
Способ монтажа	В стойку	—
Управление	Управляемый L3	Управляемый L2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 12:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.