

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                        | Заявлено в проекте                                                                                                                                              | Предлагаемая замена                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                          | <b>Eltex WOP-2ac DC</b>                                                                                                                                         | <b>Tenda CPE9</b>                                                                       |
| Код ДИАС                                               | 91116                                                                                                                                                           | 83364                                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                  | по запросу                                                                                                                                                      | 5 350 руб.                                                                              |
| Наличие                                                | под заказ                                                                                                                                                       | удалённый склад                                                                         |
| Производитель                                          | Eltex                                                                                                                                                           | Tenda                                                                                   |
| Рабочая температура, С°                                | -40...+65                                                                                                                                                       | -30...+60                                                                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                   | 200x227x48                                                                                                                                                      | 270x94.86x67.5                                                                          |
| Вес нетто, кг                                          | 1                                                                                                                                                               | 0,8                                                                                     |
| Класс защиты                                           | IP67                                                                                                                                                            | IP64                                                                                    |
| Максимальная скорость беспроводного соединения, Мбит/с | 2,4 ГГц: 300, 5 ГГц: 867                                                                                                                                        | 150                                                                                     |
| Стандарт Wi-Fi                                         | IEEE 802.11a/b/g/n/ac                                                                                                                                           | IEEE 802.11b/g/n                                                                        |
| Безопасность                                           | WPA/WPA2, Captive Portal, RADIUS-авторизация, 802.1X WPA/WPA2 Enterprise, обнаружение сторонних точек доступа, централизованная авторизация через RADIUS-сервер | 64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA&WPA2-PSK, WPA, WPA2, скрытие SSID, изоляция клиентов |
| Рабочая частота, ГГц                                   | 2,4 и 5                                                                                                                                                         | 2,4                                                                                     |
| Максимальная скорость передачи портов Ethernet, Мбит/с | 1 000                                                                                                                                                           | 100                                                                                     |
| Количество портов SFP                                  | 1                                                                                                                                                               | —                                                                                       |
| Питание                                                | PoE+ 48V/54V (IEEE 802.3at-2009), потребляемая мощность не более 19,5 Вт                                                                                        | DC 12В 1А Passive PoE (диапазон: 11-13.8В)                                              |
| Количество портов Ethernet                             | 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                       |
| Мощность Wi-Fi передатчика, дБм                        | 2,4 ГГц: до 18, 5 ГГц: до 21                                                                                                                                    | Регулируемая с шагом 1 дБм                                                              |
| Максимальное расстояние передачи, км                   | —                                                                                                                                                               | 5                                                                                       |
| Исполнение                                             | Уличное                                                                                                                                                         | Уличное                                                                                 |
| Раздача PoE                                            | Нет                                                                                                                                                             | Нет                                                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.