

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR NeuroStation	Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Код ДИАС	9400R/48-S 91133	56223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	110 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	TRASSIR	Hikvision
Линейка	NeuroStation	—
HDMI	1	2
Кол-во IP каналов	48	16
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Вес нетто, кг	9,9	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	482x89x550	445x75x400
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	На передней панели: 2 USB 2.0; На задней панели: 2 USB 3.2 Gen 1, 4 USB 2.0	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0
Разрешение вывода	D-Sub (VGA): FullHD; HDMI: 4K	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	32
Рабочая температура, С°	+5...+30	-10...+55
Объем HDD, ТБ	24	14
Входящая пропускная способность, Мбит/с	720	256
Исходящая пропускная способность,	720	256
CVBS/BNC	—	1
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDD в комплекте	Нет	Нет
VGA	1	1
Кол-во HDD	4	4

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.