

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                                                                   | Предлагаемая замена                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>TRASSIR TRASSIR NeuroStation</b>                                                                  | <b>TRASSIR TRASSIR MiniNVR 4216+2R AF</b>                                                     |
| Код ДИАС                                 | 9400R/48-S                                                                                           | 87229                                                                                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                                                                           | 75 075 руб.                                                                                   |
| Наличие                                  | под заказ                                                                                            | удалённый склад                                                                               |
| Линейка                                  | NeuroStation                                                                                         | Mini                                                                                          |
| Кол-во HDD                               | 4                                                                                                    | 2                                                                                             |
| Кол-во IP каналов                        | 48                                                                                                   | 16                                                                                            |
| Формат видеосжатия                       | H.265+   H.265   H.264   MPEG4 или MJPEG<br>(в зависимости от IP-камеры)                             | H.265   H.264                                                                                 |
| Вес нетто, кг                            | 9,9                                                                                                  | 2,7                                                                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 482x89x550                                                                                           | 382x50x316                                                                                    |
| Питание                                  | AC 220 В                                                                                             | DC 12 В                                                                                       |
| Дополнительные интерфейсы                | На передней панели: 2 USB 2.0; На задней панели: 2 USB 3.2 Gen 1, 4 USB 2.0                          | 1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели                          |
| Разрешение вывода                        | D-Sub (VGA): FullHD; HDMI: 4K                                                                        | VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160                                                       |
| Сетевые протоколы                        | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF |
| Основной поток записи, Мп                | Без ограничений                                                                                      | 12                                                                                            |
| Рабочая температура, С°                  | +5...+30                                                                                             | +10...+30                                                                                     |
| Объем HDD, ТБ                            | 24                                                                                                   | 18                                                                                            |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с  | 720                                                                                                  | 384                                                                                           |
| Исходящая пропускная способность, Мбит/с | 720                                                                                                  | 384                                                                                           |
| HDD в комплекте                          | Нет                                                                                                  | Нет                                                                                           |
| Производитель                            | TRASSIR                                                                                              | TRASSIR                                                                                       |
| HDMI                                     | 1                                                                                                    | 1                                                                                             |
| VGA                                      | 1                                                                                                    | 1                                                                                             |
| Сетевые интерфейсы                       | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                      | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.