

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/12 RAID	Uniview NVR304-32B-P16-IQ
Код ДИАС	91141	80860
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	58 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	TRASSIR	UNV
Линейка	NeuroStation	—
Display Port	1	—
Кол-во HDD	8	4
Кол-во IP каналов	128	32
Объем HDD, ТБ	12	10
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	Ultra 265 H.265 H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Да	Нет
Вес нетто, кг	13,5	4
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	720	160
Дополнительные интерфейсы	1 USB 3.2 Gen1 (Type-C), 5 USB 3.2 Gen1 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели; 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	1 x USB2.0, 1 x USB3.0, Аудиовход и выход RCA
Исходящая пропускная способность,	720	128
Разрешение вывода	DisplayPort, HDMI - 4K	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, SCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	480x90x560; 440x90x560 (без боковых креплений к стойке)	400x74x369
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	12
Рабочая температура, С°	+5...+30	-10...+55
VGA	—	1
Архив, Тбайт	—	40
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	150
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDMI	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.