

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/16 RAID	TRASSIR TRASSIR MiniNVR 4216R AnyIP
Код ДИАС	91143	87227
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	90 300 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Линейка	NeuroStation	Mini
Display Port	1	—
Кол-во HDD	8	2
Кол-во IP каналов	128	16
Объем HDD, ТБ	16	18
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265 H.264
HDD в комплекте	Да	Нет
Вес нетто, кг	13,5	2,7
Питание	AC 220 В	DC 12 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	720	384
Дополнительные интерфейсы	1 USB 3.2 Gen1 (Type-C), 5 USB 3.2 Gen1 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели; 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	1 USB 2.0 на передней панели, 1 USB 3.0 и 1 USB 2.0 на задней панели
Исходящая пропускная способность,	720	384
Разрешение вывода	DisplayPort, HDMI - 4K	VGA1 до: 1920x1080; HDMI1 до: 3840x2160
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, SCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Размеры (ШхВхГ) (мм)	480x90x560; 440x90x560 (без боковых креплений к стойке)	382x50x316
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	12
Рабочая температура, С°	+5...+30	+10...+30
VGA	—	1
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
HDMI	1	1
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.