

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/16 RAID	TRASSIR TRASSIR NeuroStation 9800R/128
Код ДИАС	91143	90998
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	454 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Объем HDD, TB	16	24
HDD в комплекте	Да	Нет
Вес нетто, кг	13,5	11,9
Входящая пропускная способность, Мбит/с	720	790
Дополнительные интерфейсы	1 USB 3.2 Gen1 (Type-C), 5 USB 3.2 Gen1 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели; 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	1 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели; 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Исходящая пропускная способность,	720	790
Разрешение вывода	DisplayPort, HDMI - 4K	D-sub (VGA) - FullHD, DisplayPort, HDMI -
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, SCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
VGA	—	1
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Линейка	NeuroStation	NeuroStation
Display Port	1	1
HDMI	1	1
Кол-во HDD	8	8
Кол-во IP каналов	128	128
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Размеры (ШхВхГ) (мм)	480x90x560; 440x90x560 (без боковых креплений к стойке)	480x90x560; 440x90x560 (без боковых креплений к стойке)
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	Без ограничений
Рабочая температура, С°	+5...+30	+5...+30

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.