

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8765 SkAT-UPS 1500-RACK-ON-3X9-E P3	IPPON 2028478
Код ДИАС	91148	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	86 000 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	16,5	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x461	438x88x430
Аварийное отключение ЕРО	Да (клеммы на задней панели)	Да
Активная мощность, Ватт	1 500	1 350
Акустический шум, <дБ	55	42
Защита от всплесков напряжения	Да (в т.ч. от грозовых разрядов)	345 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	Да
Выходные разъемы	8 x IEC C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от короткого замыкания	Да (блокировка системы)	Да
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Частота тока выход, Гц	Основной режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1	50/60
Защита АКБ	Да (от перезаряда и глубокого разряда)	—
Выходное напряжение, В	208 / 220 / 230 / 240 (настраивается)	208/220/230/240
Производитель	Бастион	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	3	3
АКБ в комплекте	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Поддержка SNMP	Да	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.