

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                     | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                       | <b>Uniview IPC2122LB-AF40-ECO</b>    | <b>TRASSIR TR-D2B5 v3 2.8</b>        |
| Код ДИАС                            | 91234                                | 31325                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)               | 3 190 руб.                           | 8 350 руб.                           |
| Наличие                             | под заказ                            | есть во Владивостоке                 |
| Вес нетто, кг                       | 0,15                                 | 0,39                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                | 140x61x65                            | 67.55x62.93x152.59                   |
| Производитель                       | UNV                                  | TRASSIR                              |
| Максимальная частота кадров, fps    | 30                                   | 25                                   |
| Светочувствительность, Lux          | 0,01                                 | 0,005                                |
| Фокусное расстояние, мм             | 4                                    | 2.8                                  |
| Матрица                             | 1/3" CMOS                            | 1/2.9" CMOS                          |
| Угол обзора D °                     | 77.3                                 | Нет                                  |
| Угол обзора V °                     | 37                                   | 53                                   |
| Угол обзора H °                     | 68.4                                 | 98                                   |
| Автофокус                           | Да                                   | Нет                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с               | 6                                    | 8                                    |
| Видеосжатие                         | Ultra 265, H.265, H.264              | H.264, H.265, H.265+                 |
| Встроенный микрофон                 | Да                                   | Нет                                  |
| Питание                             | PoE (IEEE 802.3af)                   | DC 12 В, PoE                         |
| Потребляемая мощность, Вт           | 2,5                                  | 3,4                                  |
| Вторжение в зону                    | Нет                                  | Да                                   |
| Пересечение линии                   | Нет                                  | Да                                   |
| Скорость электронного затвора       | –                                    | 1/2 ~ 1/1 000                        |
| Улучшение изображения               | –                                    | 3D DNR   BLC   Defog                 |
| Режим «День/ночь»                   | –                                    | Механический ИК-фильтр               |
| Материал корпуса                    | –                                    | Металл                               |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм | –                                    | 152.59x67.55x62.93                   |
| Рабочая температура, С°             | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Класс защиты                        | IP67                                 | IP67                                 |
| Число пикселей, Мп                  | 2                                    | 2                                    |
| Максимальное разрешение             | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Тип объектива                       | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Дальность действия подсветки, м     | 30                                   | 30                                   |
| WDR                                 | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Аудио вход/выход                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный динамик                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Локальное хранилище                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип подсветки                       | IR                                   | IR                                   |
| Тревожные входы/выходы              | Нет                                  | Нет                                  |
| Wi-Fi                               | Нет                                  | Нет                                  |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Вандалозащищенность                      | Нет   | Нет   |
| Дворник                                  | Нет   | Нет   |
| Кнопка сброса                            | Нет   | Нет   |
| Обогреватель                             | Нет   | Нет   |
| Поддержка ONVIF                          | Да    | Да    |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| RS-485                                   | Нет   | Нет   |
| Грозозащита                              | Да    | Да    |
| Другая аналитика                         | Нет   | нет   |
| Детектор движения                        | Да    | Да    |
| Детектор лиц                             | Нет   | Нет   |
| Детектор людей                           | Да    | Да    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет   | Нет   |
| Подсчет людей                            | Нет   | Нет   |
| Тепловизор                               | Нет   | Нет   |
| Анализ поведения                         | Нет   | Нет   |
| Линейка                                  | ЕСО   | ЕСО   |
| Распознавание номеров                    | Нет   | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.