

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3622LE-ADF40K-WP-L</b> | <b>Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(4mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 91242                                | 78211                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 12 190 руб.                          | 19 570 руб.                                     |
| Наличие                                  | под заказ                            | удалённый склад                                 |
| Вес нетто, кг                            | 0,4                                  | 0,6                                             |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -30...+60                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф118х106                             | Ф121,5х97,6                                     |
| Производитель                            | UNV                                  | Hikvision                                       |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                   | 25                                              |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0003                               | 0,005                                           |
| Угол обзора D °                          | 98.5                                 | 110                                             |
| Угол обзора V °                          | 47.5                                 | 48                                              |
| Угол обзора H °                          | 85.4                                 | 91                                              |
| Автофокус                                | Да                                   | Нет                                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                    | 8                                               |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG       | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG             |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                  | аудиовход/выход 1/1                             |
| Тип подсветки                            | LED                                  | IR/LED                                          |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | 1/1                                             |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Нет                                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 2,6                                  | 8,5                                             |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                  | IK10                                            |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Нет                                             |
| Грозозащита                              | Да                                   | Нет                                             |
| Вторжение в зону                         | Нет                                  | Да                                              |
| Детектор лиц                             | Нет                                  | Да                                              |
| Детектор людей                           | Нет                                  | Да                                              |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Да                                              |
| Пересечение линии                        | Нет                                  | Да                                              |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Да                                              |
| Линейка                                  | EasyStar                             | —                                               |
| Улучшение изображения                    | —                                    | 3D DNR   BLC   HLC                              |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                            |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                    | 2                                               |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                    | 4                                               |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                                       |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                                     |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием            |

|                                 |                        |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Дальность действия подсветки, м | 30                     | 30                     |
| WDR                             | WDR (120 dB)           | WDR (120 dB)           |
| Встроенный динамик              | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище             | microSD до 512 Гб      | microSD до 512 Гб      |
| Питание                         | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Wi-Fi                           | Нет                    | Нет                    |
| Дворник                         | Нет                    | Нет                    |
| Кнопка сброса                   | Да                     | Да                     |
| Обогреватель                    | Нет                    | Нет                    |
| Поддержка RTSP                  | Да                     | Да                     |
| Сетевой интерфейс               | RJ-45                  | RJ-45                  |
| RS-485                          | Нет                    | Нет                    |
| Другая аналитика                | Нет                    | —                      |
| Детектор движения               | Да                     | Да                     |
| Тепловизор                      | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров           | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.