

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте            | Предлагаемая замена                   |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview UAC-T112-F28-X</b> | <b>Dahua DH-HAC-D1A21P-U-IL-0360B</b> |
| Код ДИАС                         | 91251                         | 94593                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 2 190 руб.                    | 2 790 руб.                            |
| Наличие                          | под заказ                     | под заказ                             |
| Вес нетто, кг                    | 0,182                         | 0,5                                   |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                     | -30...+60                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф118х96                       | —                                     |
| Класс защиты                     | IP67                          | —                                     |
| Производитель                    | UNV                           | Dahua                                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                            | 25                                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                           | 3.6                                   |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                     | CMOS                                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 2                             | —                                     |
| Угол обзора V °                  | 49.6                          | —                                     |
| Улучшение изображения            | 2DNR   3DNR   BLC   HLC       | —                                     |
| Угол обзора, H°                  | 90.5                          | —                                     |
| Интерфейс камеры                 | TVI/AHD/CVI/CVBS              | HDCVI/TVI/AHD/CVBS                    |
| WDR                              | DWDR                          | —                                     |
| OSD меню                         | Да                            | —                                     |
| Светочувствительность, Lux       | 0,02                          | 0,02                                  |
| Число пикселей, Мп               | 2                             | 2                                     |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                     | 1920x1080                             |
| Питание                          | DC 12 В                       | DC 12 В                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.