

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте            | Предлагаемая замена             |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview UAC-T112-F40-X</b> | <b>Uniview UAC-B112-F40-W-X</b> |
| Код ДИАС                         | 91252                         | 91258                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 2 190 руб.                    | 2 290 руб.                      |
| Наличие                          | под заказ                     | под заказ                       |
| Вес нетто, кг                    | 0,182                         | 0,145                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф118х96                       | 142х63х65                       |
| Светочувствительность, Lux       | 0,02                          | 0,01                            |
| Угол обзора V °                  | 40.7                          | 42.1                            |
| Угол обзора, H°                  | 80.2                          | 82.5                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                     | -40...+60                       |
| Класс защиты                     | IP67                          | IP67                            |
| Производитель                    | UNV                           | UNV                             |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                            | 30                              |
| Число пикселей, Мп               | 2                             | 2                               |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                             | 4                               |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                     | 1920x1080                       |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                     | 1/3" CMOS                       |
| Питание                          | DC 12 В                       | DC 12 В                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 2                             | 2                               |
| Улучшение изображения            | 2DNR   3DNR   BLC   HLC       | 2DNR   3DNR   BLC   HLC         |
| Интерфейс камеры                 | TVI/AHD/CVI/CVBS              | TVI/AHD/CVI/CVBS                |
| WDR                              | DWDR                          | DWDR                            |
| OSD меню                         | Да                            | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.