

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-5F	OSNOVO SW-70802/L2
Код ДИАС	91326	75802
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 215 руб.	16 896 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,2	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x23x65	266x44x220
Питание	БП AC 230 В/ DC 12 В(1А)	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	0,768	1
Встроенная грозозащита, кВ	2	—
Индикаторы	PWR – наличие питания; Link – подключение порта	SPD; ACT; PWR; SFP
Относительная влажность, %	до 90 без конденсата	0-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control	IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL; IGMP; GVRP; IEEE802.3x; VLAN / 802 .1Q; IEEE802.3ad; IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	2	8
Дальность режима передачи, м	100	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	16 КБ
Способ монтажа	На стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2+
Общее количество портов	5	10
Количество портов PoE	—	0
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Безопасность	—	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	—	Консольный порт, Уровень управления L2 (Full managed)
Функции уровня 2	—	VLAN, QOS, Static ARP, Static Routing, IGMP snooping, Link Aggregation и тд
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.