

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                        | Предлагаемая замена                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-8F</b>                                                       | <b>Tenda G3310F</b>                                                                                                                |
| Код ДИАС                                                                 | 91327                                                                     | 12944                                                                                                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 1 963 руб.                                                                | 10 699 руб.                                                                                                                        |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                 | удалённый склад                                                                                                                    |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                    | Tenda                                                                                                                              |
| Дальность режима передачи, м                                             | 100                                                                       | —                                                                                                                                  |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                             | Управляемый L2                                                                                                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 138x25x78                                                                 | 294x44x179,6                                                                                                                       |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,3                                                                       | —                                                                                                                                  |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,768                                                                     | 2                                                                                                                                  |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 4                                                                         | 16                                                                                                                                 |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 16                                                                        | 20                                                                                                                                 |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,488                                                                     | 14,9                                                                                                                               |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w и IEEE 802.1d |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                                                      | —                                                                                                                                  |
| Индикаторы                                                               | PWR – наличие питания; Link – подключение порта                           | 28 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x Power                                                                                                  |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 2                                                                         | 6                                                                                                                                  |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсата)                                                    | 10-90 (без конденсации)                                                                                                            |
| Питание                                                                  | БП AC 230 В /DC 12 В (1А)                                                 | AC 100-240 В                                                                                                                       |
| Охлаждение                                                               | Пассивное                                                                 | —                                                                                                                                  |
| Общее количество портов                                                  | 8                                                                         | 10                                                                                                                                 |
| Количество портов PoE                                                    | —                                                                         | 0                                                                                                                                  |
| Количество SFP портов                                                    | —                                                                         | 2                                                                                                                                  |
| QoS                                                                      | —                                                                         | Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)                            |
| Безопасность                                                             | —                                                                         | Привязка MAC-адреса                                                                                                                |
| Интерфейс управления                                                     | —                                                                         | Облачное управление                                                                                                                |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                   | 0...+40                                                                                                                            |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                 | Коммутаторы для помещения                                                                                                          |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                   | На стол                                                                                                                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

