

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-8F	OSNOVO SW-7042
Код ДИАС	91327	27715
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 963 руб.	10 352 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Дальность режима передачи, м	100	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	138x25x78	210x28x85
Вес нетто, кг	0,3	—
Буфер пакетов, Мб	0,768	2,5
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	1,488	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE802.3z/AB, 10/100/1000Base-T, 1000Base-SX/LX, Flow control: Full Duplex: IEEE802.3x flow control, Half Duplex: bake pressure flow control
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Индикаторы	PWR – наличие питания; Link – подключение порта	SPD , АСТ, Индикаторы линка SFP слотов
Встроенная грозозащита, кВ	2	3
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	0-95
Питание	БП АС 230 В /DC 12 В (1А)	DC 12 В
Охлаждение	Пассивное	—
Общее количество портов	8	4
Количество SFP портов	—	2
Класс защиты	—	IP30
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	16
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.