

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                        | Предлагаемая замена                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-8F</b>                                                       | <b>OSNOVO SW-70800</b>                                                                    |
| Код ДИАС                                                                 | 91327                                                                     | 78892                                                                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 1 963 руб.                                                                | 4 064 руб.                                                                                |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                 | под заказ                                                                                 |
| Дальность режима передачи, м                                             | 100                                                                       | —                                                                                         |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                                                   | -10...+55                                                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 138x25x78                                                                 | 138x25x80                                                                                 |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,3                                                                       | 0,47                                                                                      |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,768                                                                     | 2,5                                                                                       |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 4                                                                         | 2                                                                                         |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control | IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3q – VLAN |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                                                      | —                                                                                         |
| Индикаторы                                                               | PWR – наличие питания; Link – подключение порта                           | Link – линк медного порта, PWR – наличие питания                                          |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 2                                                                         | —                                                                                         |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсата)                                                    | 5-90 (без конденсата)                                                                     |
| Питание                                                                  | БП AC 230 В /DC 12 В (1А)                                                 | DC 12 В                                                                                   |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                    | OSNOVO                                                                                    |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                             | Неуправляемый                                                                             |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 16                                                                        | 16                                                                                        |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,488                                                                     | 1,488                                                                                     |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                 | Коммутаторы для помещения                                                                 |
| Охлаждение                                                               | Пассивное                                                                 | Пассивное                                                                                 |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                   | На стол                                                                                   |
| Общее количество портов                                                  | 8                                                                         | 8                                                                                         |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.