

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-8F	OSNOVO SW-5D-1
Код ДИАС	91327	84570
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 963 руб.	14 210 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Дальность режима передачи, м	100	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	138x25x78	160x31x112
Вес нетто, кг	0,3	0,55
Буфер пакетов, Мб	0,768	12
Таблицы MAC-адресов, К	4	16
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	80
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	28,8
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control	IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3bz – 2.5GBaseT IEEE 802.3x – Flow Control
Поддержка jumbo frame	9 КБ	12 КБ
Индикаторы	PWR – наличие питания; Link – подключение порта	100/10 (скорость портов 100 или 10 Мбит/с), 2.5G/1G (скорость портов 2,5 или 1 Гбит/с), PWR (подается питание)
Встроенная грозозащита, кВ	2	3
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	—
Питание	БП AC 230 В /DC 12 В (1А)	БП DC 12 В (2А)
Общее количество портов	8	5
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.