

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс МТ60102	IPPON 1030299
Код ДИАС	91339	41134
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 740 руб.	7 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x309x92	100x140x290
Полная мощность, ВА	600	500
Активная мощность, Ватт	360	300
Частота тока вход, Гц	50/60 (1 ± 10%) (автонастройка)	45-65
Вес нетто, кг	3,6	4,8
Выходное напряжение, В	220-240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх.
Время переключения на батарею, мс	Стандартно: 2-6; 10 - макс	2-10
Выходные разъемы	CEE 7 (евророзетка)	4 x IEC-320 C13
Защита от всплесков напряжения	Нет	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Защита RJ-45
Акустический шум, <дБ	45	40
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Класс защиты	—	IP20
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-290
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	—
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.