

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс МТ60102	IPPON 751623
Код ДИАС	91339	41140
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 740 руб.	10 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x309x92	170x92,5x335
Полная мощность, ВА	600	800
Активная мощность, Ватт	360	420
Диапазон входного напряжения, В	162-290	170-270
Частота тока вход, Гц	50/60 (1 ± 10%) (автонастройка)	45-65
Вес нетто, кг	3,6	3,8
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Выходное напряжение, В	220-240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	нет
Время переключения на батарею, мс	Стандартно: 2-6; 10 - макс	2-12
Выходные разъемы	CEE 7 (евророзетка)	4 x Schuko CEE 7 (от батареи), 2 x Schuko CEE 7 (с защитой)
Емкость, Ач	7	6
Защита от всплесков напряжения	Нет	125 Дж
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 140% - выключится незамедлительно.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Защита RJ-45/RJ-11
USB-порт	Да	Нет
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	8,000	10,000
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Класс защиты	—	IP20
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	1	1
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Аварийное отключение EPO	Нет	—
Акустический шум, <дБ	45	45
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.