

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс МТ60102	Импульс JS15223
Код ДИАС	91339	91351
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 740 руб.	14 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x309x92	148x178x298
Полная мощность, ВА	600	1 500
Активная мощность, Ватт	360	900
Частота тока вход, Гц	50/60 (1 ± 10%) (автонастройка)	50 или 60 Гц (автонастройка)
Вес нетто, кг	3,6	9,1
Время переключения на батарею, мс	Стандартно: 2-6; 10 - макс	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Емкость, Ач	7	7,5
Количество аккумуляторов	1	2
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	45	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	—
Защита АКБ	—	Да
Производитель	Импульс	Импульс
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-290
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Выходное напряжение, В	220-240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Выходные разъемы	CEE 7 (евророзетка)	CEE 7 (евророзетка)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Нет
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.