

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JN65101	Импульс FW10303
Код ДИАС	91341	91376
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 100 руб.	104 040 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	440x86x550
Полная мощность, ВА	650	10 000
Активная мощность, Ватт	360	10 000
Диапазон входного напряжения, В	162-290	110-288
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	40-70
Вес нетто, кг	3,9	18
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	220-240	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	Нормальный режим (синхронизация с входной сетью) 45 - 55 (вход 50 Гц); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC 320 C13	Клеммы + IEC-C13x2
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	5	—
Количество аккумуляторов	1	—
Напряжение, В	12	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
USB-порт	Нет	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
АКБ в комплекте	Да	Нет
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Класс защиты	—	IP20
Акустический шум, <дБ	—	58
Производитель	Импульс	Импульс
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.