

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JN65101	Импульс FV20321
Код ДИАС	91341	91378
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 100 руб.	243 780 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	440x660x172
Полная мощность, ВА	650	20 000
Активная мощность, Ватт	360	20 000
Диапазон входного напряжения, В	162-290	132-288
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	40-70
Вес нетто, кг	3,9	23,5
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	220-240	220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC 320 C13	—
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	5	—
Количество аккумуляторов	1	—
Напряжение, В	12	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от перегрузок	Да	Нет
USB-порт	Нет	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Акустический шум, <дБ	—	62
Производитель	Импульс	Импульс
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.