

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JN65101	Импульс FO15332
Код ДИАС	91341	91393
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 100 руб.	265 200 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	250x530x650
Полная мощность, ВА	650	15 000
Активная мощность, Ватт	360	15 000
Диапазон входного напряжения, В	162-290	304-478 (линейное напряжение)
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	40-70
Вес нетто, кг	3,9	43
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Выходное напряжение, В	220-240	380/400/415 (линейное напряжение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC 320 C13	—
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	5	—
Количество аккумуляторов	1	—
Напряжение, В	12	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от перегрузок	Да	—
USB-порт	Нет	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)
АКБ в комплекте	Да	Нет
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены
Акустический шум, <дБ	—	58
Производитель	Импульс	Импульс
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Поддержка SNMP	Нет	Нет

Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
----------------------------------	-------	-------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.